

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Сыктывкар (8212)25-95-17
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тамбов (4752)50-40-97
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тольятти (8482)63-91-07
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тула (4872)33-79-87
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Тюмень (3452)66-21-18
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Ульяновск (8422)24-23-59
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Уфа (347)229-48-12
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Хабаровск (4212)92-98-04
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Чебоксары (8352)28-53-07
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Чита (3022)38-34-83
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	Якутск (4112)23-90-97
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	Ярославль (4852)69-52-93
	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31



АР

Средняя V-образная дисковая борона

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Благодаря комбинации зубчатых и гладких дисков средняя дисковая борона АР становится универсальным орудием для стерневой обработки на нормальных почвах.
- Междисковое расстояние 230 мм. и специальные чистики препятствуют забиванию даже при большом количестве растительных остатков.
- Глубокая почвообработка и хороший эффект смешивания почвы благодаря V-образному расположению дисковых секций.
- Оптимальная рабочая скорость 12 км/ч.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Механически регулируемое тяговое дышло с прицепной серьгой
- 50 мм и пружинным амортизатором
- Зубчатые и гладкие мульчирующие диски Ø 660х6 или Ø 610х6 мм со специальными чистиками
- Механическая регулировка угла атаки дисковых батарей
- Квадратный вал дисковых батарей сечением 40х40 мм
- 2-х рядные конические роликподшипники с 3-х слойным уплотнением и масленкой (21 кг)
- Шасси: 2 колеса 10,0/75х15,3 10 PR, усиленные диски, квадратный вал колесной оси сечением 60 мм на 6 болтов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина захвата 2,45 - 3,6 м
- Для тракторов мощностью 80 - 170 л.с.
- Регулировка глубины обработки (до 18 см) с помощью гидроклипов на гидроцилиндрах шасси
- 2-х балочный профиль рамы 150х100 мм
- Профиль рамы дисковых секций 160х120 мм
- Зубчатые диски спереди, гладкие диски сзади
- Механически регулируемый угол атаки дисковых батарей

ОПЦИИ

- Задний захват
- Защита подшипников
- Боковые щитки
- Гидравлическое выравнивание рамы
- Гидравлическое регулирование угла атаки дисковых батарей
- Диски Ø 660х7 мм или Ø 660х8 мм
- Блокировка дисковых батарей
- Боковой диск ограничитель Ø 560 мм
- Боковой диск
- Шины 11,5/80х15,3
- Вал дисков квадратного сечения 50х50 мм
- Пневматические тормоза

Модель	Ширина захвата (см.)		Количество дисков (шт.)	Давление диска на почву (кг.)	Количество подшипников (шт.)	Мощность трактора (л.с.)
АР 660/22	245	265	22	107	6	80 - 1
АР 660/24	270	290	24	106	8	90 - 1
АР 660/26	295	315	26	101	8	100 -
АР 660/28	315	327	28	96	8	110 -
АР 660/32	360	375	32	89	8	120 -