

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Самара (846)206-03-16	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Саратов (845)249-38-78	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Севастополь (8692)22-31-93	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Симферополь (3652)67-13-56	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Смоленск (4812)29-41-54	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Сочи (862)225-72-31	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Сургут (3462)77-98-35	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73		
	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31



APAVR

Тяжелая V-образная дисковая борона

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Большой собственный вес и комбинация зубчатых и гладких дисков делают дисковую борону APAVR (GC) универсальным орудием для стерневой обработки почвы.
- Междисковое расстояние от 230 до 260 мм. Благодаря задней навеске возможно навешивание тяжелых катков для оптимального уплотнения почвы после прохода агрегата.
- Хорошая обработка почвы с глубоким перемешиванием благодаря V-форме расположения дисковых батарей.
- Рыхление почвы на глубину до 20 см.
- Оптимальная рабочая скорость 12 км/ч.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочая ширина от 4 до 5,8 м.;
- Для тракторов 165-400 л.с.;
- Регулировка глубины обработки (до 20 см) гидроклипсами на гидроцилиндрах шасси;
- Основная рама, 2-балочный профиль рамы: 200x100 мм.;
- Профиль боковых рам: 150x100 мм.;
- Профиль траверсы дисковой батареи: 160x120 мм.;
- Механическая регулировка угла атаки;
- Транспортная ширина 3,5 м.;

ОПЦИИ

- Защита подшипника;
- Гидравлическое смещение дышла;
- Боковые щитки;
- Боковой диск;
- Задняя четырехточечная навеска категории 3;
- Амортизация шасси посредством гидроаккумулятора;
- Соединительные шланги;
- Зубчатые задние диски вместо гладких;
- Пневматический тормоз;
- Различные прикатывающие катки;
- Рефлекторы с освещением;
- Schartmüller шаровая сцепка K80;
- Нижняя сцепка категории 3 и 4;

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Механическая регулировка тягового дышла с поворотной сцепной петлей Ø 50 мм., пружинное амортизирование и гидравлическое перемещение дышла в поперечной плоскости;
- Вал дисковой батареи квадратного сечения 40x40 мм.;
- Спереди зубчатые и сзади гладкие диски Ø 710x7 мм. или 660x6 мм., специальными чистиками, междисковое расстояние 230 или 260 мм.;
- Стальные конические роликоподшипники с тройным уплотнением (21 кг.);
- 2 цилиндра складывания с гидравлическим блокиратором;
- 2-колесное шасси, шины 520/50x17, 90 мм. квадратная колесная ось, 10 болтов;
- Блокировка дисковых батарей;
- Опорные стойки;

Модель	Ширина захвата (см.)	Количество дисков (шт.)	Диски: Ø / расстояние (мм.)	Давление диска на почву (кг.)	Количество подшипников (шт.)	Мощность трактора (л.с.)
APAVR 32-71	390	32	710x7/260	212	12	180-230
APAVR 36-71	440	36	710x7/260	196	12	220-280
APAVR 40-71	490	40	710x7/260	182	12	240-310
APAVR 36-66	400	36	660x6/230	184	10	165-250
APAVR 40-66	440	40	660x6/230	172	12	170-250
APAVR GC 44-71	540	44	710x7/260	192	16	280-400
APAVR GC 44-66	490	44	660x6/230	183	12	230-295
APAVR GC 48-66	540	48	660x6/230	172	16	260-340
APAVR GC 52-66	580	52	660x6/230	162	16	320-400