

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Сыктывкар (8212)25-95-17
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тамбов (4752)50-40-97
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тольятти (8482)63-91-07
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тула (4872)33-79-87
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Тюмень (3452)66-21-18
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Ульяновск (8422)24-23-59
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Уфа (347)229-48-12
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Хабаровск (4212)92-98-04
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Чебоксары (8352)28-53-07
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Чита (3022)38-34-83
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	Якутск (4112)23-90-97
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	Ярославль (4852)69-52-93
	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31



APFL FF M

Тяжелая V-образная дисковая борона с дисками «Флео-Флео»

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ /ПРЕИМУЩЕСТВА

Неполный оборот пласта (на 90°) = Отличная замена плуга

- Специальная разработка для легкого освоения целинных и залежных земель.
- Безостановочная работа даже при больших количествах растительных и пожнивных остатков.
- Хорошая и глубоко смешивающая обработка почвы.
- Глубина обработки до 25 см.
- Бездвальная обработка почвы позволяет сохранить влагу в почве.
- Рекомендуемая рабочая скорость 12 км/ч.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Механическая регулировка тягового дышла с поворотной сцепной петлей Ø 51 мм. и с мощным пружинным амортизатором
- Механическое выравнивание рамы;
- Вал квадратного сечения 50х50 мм.;
- Диски «Флео-Флео» Ø 810х10 мм., со специальными чистиками
- Шасси с колесами 295/60х22,5, 2 колеса при ширине захвата от 2 до 3,4 м., 4 колеса при ширине захвата от 3,7 до 4,5 м.;
- Сверхпрочные стальные роликотподшипники с 3-х слойным уплотнением и смазочным ниппелем (32 кг.);
- Ось квадратного сечения колеса 70 мм., 6 болтов крепления
- 1 цилиндр у моделей с шириной захвата от 2 до 3,4 м., 2 цилиндра у моделей с шириной захвата от 3,7 м до 4,5 м.;
- Блокировка дисковых батарей;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина захвата от 2 до 4,5 м.;
- Для тракторов с мощностью 120-320 л.с.;
- Регулировка глубины обработки (до 25 см.) осуществляется посредством гидравлических цилиндров с гидроклипами;
- Диски «Флео-Флео»;
- 2-х балочная трубчатая рама, профиль 200х100 мм.;
- Профиль рамы секций дисков 200х100 мм.;
- Регулируемый угол атаки дисковых батарей;
- Транспортная ширина = Ширина захвата;

ОПЦИИ

- Усиленное тяговое дышло;
- Задняя захват;
- Соединительные шланги;
- Гидравлическая регулировка тягового дышла;
- Гидравлическое выравнивание рамы;
- Гидравлическая регулировка угла атаки;
- Защита подшипника;
- Боковые щитки;
- Боковые диски Ø 610 мм.;
- Пневматические тормоза;
- Рефлекторы с освещением;

Модель	Ширина захвата (см.)	Количество дисков (шт.)	Давление диска на почву (кг.)	Количество подшипников (шт.)	Мощность трактора (л.с.)	Вес (кг)
APFL FF M 14	200	14	205	6	120-140	3370
APFL FF M 16	220	16	189	6	140-160	3510
APFL FF M 18	250	18	177	6	160-180	3640
APFL FF M 20	275	20	167	6	180-200	3770
APFL FF M 22	300	22	159	6	200-220	3900
APFL FF M 24	330	24	155	8	220-240	4120
APFL FF M 26	365	26	163	8	240-260	4725
APFL FF M 28	400	28	157	8	260-280	4855
APFL FF M 30	420	30	154	12	280-300	5165
APFL FF M 32	445	32	151	12	300-320	5320