

- Алматы (7273)495-231

Ангарск (3955)60-70-56

Архангельск (8182)63-90-72

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Благовещенск (4162)22-76-07

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Владикавказ (8672)28-90-48

Владимир (4922)49-43-18

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
- Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Коломна (4966)23-41-49

Кострома (4942)77-07-48

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Курган (3522)50-90-47

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)227-86-73
- Киргизия (996)312-96-26-47
- Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Петрозаводск (8142)55-98-37

Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Саранск (8342)22-96-24

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
- Россия (495)268-04-70
- Сыктывкар (8212)25-95-17

Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)33-79-87

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Улан-Удэ (3012)59-97-51

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Чебоксары (8352)28-53-07

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Чита (3022)38-34-83

Якутск (4112)23-90-97

Ярославль (4852)69-52-93
- Казахстан (772)734-952-31



APXE TL

Прицепная Х-образная дисковая борона

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Комбинация зубчатых и гладких дисков делают прицепную дисковую борону APXE TL универсальным орудием для стерневой обработки почвы в нормальных почвенных условиях.
- Междисковое расстояние от 230 мм. и специальные чистики предотвращают забивание, даже при больших количествах растительных и пожнивных остатков.
- Хорошая и глубоко смешивающая обработка почвы за счет Х-образного расположения дисковых секций.
- Оптимальная рабочая скорость 12 км/ч.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Механическая регулировка тягового дышла со сцепной петлей Ø 50 мм и мощным пружинным амортизатором;
- Вал дисков квадратного сечения 40x40 мм.;
- Зубчатые и гладкие диски Ø 660x6 мм или Ø 610x6 мм со специальными чистиками, междисковое расстояние 230 мм.;
- 2 боковых диска;
- Блокировка дисковых батарей;
- 4 горизонтально складываемые секции дисков (для транспортировки/ для регулировки угла атаки дисковых батарей);
- Сверхпрочные стальные роликподшипники с 3-х слойным уплотнением и смазочным нипелем (21 кг.);
- Шасси: 2 колеса 10,0/75x15,3 10 PR, усиленные колесные диски, ось колеса квадратного сечения 70 мм., 6 болтов для крепления колеса;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина захвата 2,8-4 м.;
- Для тракторов мощностью 100-200 л.с.;
- Регулировка глубины обработки (до 18 см) осуществляется посредством установки клипс на гидроцилиндры опорных колес;
- Профиль рамы секций дисков 160x120 мм.;
- 4-х балочная стальная рама с профилем 150x150 мм.;
- Зубчатые диски спереди, гладкие диски сзади;
- Механическая регулировка угла атаки дисковых батарей;
- Транспортная ширина менее 3 м.;

ОПЦИИ

- Задний захват;
- Боковые щитки;
- Защита подшипника;
- Диски Ø 660x7 мм. или Ø 660x8 мм.;
- Боковой диск ограничитель Ø 560 мм.;
- Гидравлическое выравнивание рамы;
- Гидравлическое складывание дисковых батарей;
- Шасси с 4-мя колесами вместо 2-х;
- Шины 11,5/80x15,3 или 295/60x22,5;
- Вал дисков квадратного сечения 50x50 мм.;
- Пневматический тормоз;

Модель	Ширина захвата (см.)	Количество дисков (шт.)	Давление диска на почву (кг.)	Количество подшипников (шт.)	Мощность трактора (л.с.)	Вес (кг.)
APXE TL 660/24	280	24	114	8	105-140	2620
APXE TL 660/28	320	28	104	8	115-155	2790
APXE TL 660/32	360	32	99	8	125-175	3060
APXE TL 660/36	400	36	96	10	135-200	3330
APXE TL 610/24	280	24	111	8	100-135	2520
APXE TL 610/28	320	28	101	8	110-150	2710
APXE TL 610/32	360	32	93	8	120-170	2880
APXE TL 610/36	400	36	92	10	130-190	3180