

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина захвата 6,0 м.;
- Междурядное расстояние 150 мм.;
- Высота рамы 580 мм. Высокая рама позволяет обеспечить оптимальную работу по заделке большого количества растительных остатков;
- Профиль центральной рамы 100x100x6,3 мм.;
- Рама изготовлена из специальной стали FORTERIOR 500;
- Пружинные зубья, легко врезающиеся в почву, позволяют вести борьбу с сорняками на глубине до 15 см.;
- Вес составляет 2920 кг.;

ОПЦИИ

- Широкий выбор прикатывающих катков;
- Зубовая борона 13 мм.;
- Копирующие колеса Ø 650 мм.;
- Приспособление для посева мелкосеменных культур;

DEMETER

Предпосевной культиватор

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ /ПРЕИМУЩЕСТВА

- DEMETER - идеальное орудие для поверхностной обработки почвы: предпосевная обработка, борьба с сорняками, заделка пожнивных остатков и удобрений.
- Обработка данным орудием способствует сохранению влаги в почве и улучшению гумусового слоя.
- Пружинные лапы являются идеальным средством для поверхностной стерневой обработки почвы, для подготовки посевного ложа, для заделки сорняков и борьбы с ними, для заделки навоза или соломы.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 40 пружинных зубьев 70x12 мм.;
- „Z“-образный каток Ø 500 мм. в серийной комплектации;

Модель / Ширина захвата (см.)	Стойки (шт.)	Расстояние м/у стойками (см.)	Высота рамы (мм.)	Вес (кг.)	Мощность трактора (л.с.)
DEMETER 600	40	15	580	2920	170-210