

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31



DISKATOR S (гидравлически складываемая рама)

Компактная навесная дисковая борона двухрядная

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ /ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальный агрегат для поверхностной обработки почвы (рабочая глубина от 3 до 15 см).
- Эффективное измельчение пожнивных остатков и их заделкой в обрабатываемый слой почвы, оптимальная подготовка посевного ложа гарантирована.
- Отличная заделка растительных остатков и мгновенное обратное уплотнение почвы прикатывающим катком, обеспечивает быстрое гниение соломы и сохраняет запас влаги в почве.
- Отличное копирование рельефа почвы за счет крепления дисков на отдельных стойках
- Рекомендуемая рабочая скорость 15-18 км/ч

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Навесное исполнение с помощью трехточечной навески категории 3N;
- Прицепное исполнение. Гидравлическая регулировка дышла с поворотной сцепкой дышла Ø 50 мм и 2-х балочное гидравлически складываемое шасси с 2-мя колесами 445/45R19,5;
- Зубчатые диски Ø 560x5 мм. с необслуживаемыми двухрядными шарикоподшипниками и защитой от камней NON-STOP с помощью резиновых эластомеров. расстояние между дисками 250 мм.;
- Боковые щитки (справа/слева);
- Каток Z Ø 500 мм.;
- Комбинация штригельная борона (толщина зубцов 10 мм.) между последним рядом дисков и катком;
- Гидроцилиндр с гидравлическим запорным блоком:
 - DISKATOR 400, 500 - 2 шт.;
 - DISKATOR 600 - 4 шт.;
- 2 опорные стойки;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина захвата 4-6 м.;
- Для тракторов с мощностью 120-250 л.с.;
- Глубина обработки от 3 до 15 см., регулируется с помощью прикатывающего катка;
- Стабильная конструкция рамы. Профиль рамы 250x250 мм с 2-мя рядами мульчирующих дисков;
- Второй ряд дисков смещен относительно первого на 125 мм.;
- Расстояние между секциями дисков составляет 900 мм.;
- Транспортная ширина 2,55 м.;
- Транспортная высота 4 м. (48 дисков и колеса 445/45-R19,5);

ОПЦИИ

- Гидравлическая регулировка прикатывающего катка;
- Колеса 400/60x15,5 для регулирование глубины обработки;
- Широкий выбор прикатывающих катков;
- Пневматическая тормозная система;
- Удлиненное тяговое дышло;
- Широкий выбор прикатывающих катков;
- Рефлекторы с освещением;

Модель	Ширина захвата (см.)	Количество дисков (шт.)	Давление диска на почву (кг)	Исполнение	Мощность (л.с.)	Вес (кг.)
DISKATOR S 400/5 Н	400	32	97	навесной	120-160	3135
DISKATOR S 500/5 Н	500	40	89	навесной	150-200	3555
DISKATOR S 600/5 Н	600	48	87	навесной	180-250	4195
DISKATOR S 400/5 Н	400	32	141	прицепной	120-160	4500
DISKATOR S 500/5 Н	500	40	125	прицепной	150-200	4880
DISKATOR S 600/5 Н	600	48	120	прицепной	180-250	5740