

А лматы (7273)495-231	К алининград (4012)72-03-81	О мск (3812)21-46-40	С ыктывкар (8212)25-95-17
А нгарск (3955)60-70-56	К алуга (4842)92-23-67	О рел (4862)44-53-42	Т амбов (4752)50-40-97
А рхангельск (8182)63-90-72	К емерово (3842)65-04-62	О ренбург (3532)37-68-04	Т верь (4822)63-31-35
А страхань (8512)99-46-04	К иров (8332)68-02-04	П енза (8412)22-31-16	Т ольятти (8482)63-91-07
Б арнаул (3852)73-04-60	К оломна (4966)23-41-49	П етрозаводск (8142)55-98-37	Т омск (3822)98-41-53
Б елгород (4722)40-23-64	К острома (4942)77-07-48	П сков (8112)59-10-37	Т ула (4872)33-79-87
Б лаговещенск (4162)22-76-07	К раснодар (861)203-40-90	П ермь (342)205-81-47	Т юмень (3452)66-21-18
Б рянск (4832)59-03-52	К расноярск (391)204-63-61	Р остов-на-Дону (863)308-18-15	У льяновск (8422)24-23-59
В ладивосток (423)249-28-31	К урск (4712)77-13-04	Р язань (4912)46-61-64	У лан-Удэ (3012)59-97-51
В ладикавказ (8672)28-90-48	К урган (3522)50-90-47	С амара (846)206-03-16	У фа (347)229-48-12
В ладимир (4922)49-43-18	Л ипецк (4742)52-20-81	С аранск (8342)22-96-24	Х абаровск (4212)92-98-04
В олгоград (844)278-03-48	М агнитогорск (3519)55-03-13	С анкт-Петербург (812)309-46-40	Ч ебоксары (8352)28-53-07
В ологда (8172)26-41-59	М осква (495)268-04-70	С аратов (845)249-38-78	Ч елябинск (351)202-03-61
В оронеж (473)204-51-73	М урманск (8152)59-64-93	С евастополь (8692)22-31-93	Ч ереповец (8202)49-02-64
Е катеринбург (343)384-55-89	Н абережные Челны (8552)20-53-41	С имферополь (3652)67-13-56	Ч ита (3022)38-34-83
И ваново (4932)77-34-06	Н ижний Новгород (831)429-08-12	С моленск (4812)29-41-54	Я кутск (4112)23-90-97
И жевск (3412)26-03-58	Н овокузнецк (3843)20-46-81	С очи (862)225-72-31	Я рославль (4852)69-52-93
И ркутск (395)279-98-46	Н оябрьск (3496)41-32-12	С таврополь (8652)20-65-13	
К азань (843)206-01-48	Н овосибирск (383)227-86-73	С ургут (3462)77-98-35	
	К иргизия (996)312-96-26-47	Р оссия (495)268-04-70	К азахстан (772)734-952-31



DISKATOR S (жесткая рама)

Компактная навесная дисковая борона двухрядная

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ /ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальный агрегат для поверхностной обработки почвы (рабочая глубина от 3 до 15 см.).
- Эффективное измельчение пожнивных остатков и их заделкой в обрабатываемый слой почвы, оптимальная подготовка посевного ложа гарантирована.
- Отличная заделка растительных остатков и мгновенное обратное уплотнение почвы прикатывающим катком, обеспечивает быстрое гниение соломы и сохраняет запас влаги в почве.
- Отличное копирование рельефа почвы за счет крепления дисков на отдельных стойках.
- Рекомендуемая рабочая скорость 15-18 км/ч.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Навесное исполнение с помощью трехточечной навески категории 3N;
- Зубчатые диски Ø 560x5 мм. с необслуживаемыми двухрядными шарикоподшипниками и защитой от камней NON-STOP с помощью резиновых эластомеров. Междисковое расстояние 250 мм.;
- Каток Z Ø 500 мм., 2 секции складывания;
- Комбинация стригельная борона (толщина зубцов 10 мм) между последним рядом дисков и катком;
- Боковые щитки (справа/слева);
- 2 опорные стойки;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина захвата 3-4 м.;
- Для тракторов мощностью 90-160 л.с.;
- Глубина обработки от 3 до 15 см. регулируется с помощью прикатывающего катка;
- Второй ряд дисков смещен относительно первого на 125 мм.;
- Стабильная конструкция рамы. Профиль рамы 250x250 мм. с 2-мя рядами мульчирующих дисков;
- Расстояние между секциями дисков составляет 900 мм.;
- Транспортная ширина = ширине захвата;

ОПЦИИ

- Гидравлическая регулировка катка;
- Широкий выбор прикатывающих катков;
- Освещение и рефлекторы;
- Внешние диски Ø 450 мм.;
- Каток с шириной захвата 3 м. и транспортной шириной 3,2 м.;

Модель	Ширина захвата (см.)	Транспортная ширина (см.)	Количество дисков (шт.)	Мощность (л.с.)	Вес (кг)
DISKATOR S 300/5 S	300	300	24	90-120	2086
DISKATOR S 350/5 S	350	350	28	105-140	2317
DISKATOR S 400/5 S	400	445	32	120-160	3098