

- Алматы (7273)495-231

Ангарск (3955)60-70-56

Архангельск (8182)63-90-72

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Благовещенск (4162)22-76-07

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Владикавказ (8672)28-90-48

Владимир (4922)49-43-18

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
- Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Коломна (4966)23-41-49

Кострома (4942)77-07-48

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Курган (3522)50-90-47

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия (996)312-96-26-47
- Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Петрозаводск (8142)55-98-37

Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Саранск (8342)22-96-24

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Россия (495)268-04-70
- Сыктывкар (8212)25-95-17

Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)33-79-87

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Улан-Удэ (3012)59-97-51

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Чебоксары (8352)28-53-07

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Чита (3022)38-34-83

Якутск (4112)23-90-97

Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (772)734-952-31



NSL S

Чизель двухрядный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ /ПРЕИМУЩЕСТВА

- Агрегат NSL с жесткой или гидравлически складываемой рамой предназначен для глубокого рыхления – чизелевания и безотвальной обработки тяжелых почв. Безотвальная обработка чизелем хорошо зарекомендовала себя вместо зяблевой и весенней пахоты.
- Универсальный чизель NSL также незаменим для глубокого рыхления паровых полей и почвы на склонах.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Стрельчатые лемеха;
- Трубчатый каток Ø 450 или Ø 540 мм. серийно;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина захвата от 3,0 до 5,3 м.;
- Конструкция: 2 ряда лап + ряд зубчатых дисков + прикатывающий каток или 3 ряда лап + ряд зубчатых дисков
- прикатывающий каток;
- Рама профиля 100x100x8 мм. для моделей с жесткой рамой;
- Рама профиля 250x250x10 мм. для гидравлически складываемых моделей;
- Шаг лап 280 мм.;
- Высота рамы 870 мм.;
- Безостановочная защита от камней NON-STOP;
- Ширина в транспортном положении 2,9 м.;
- Глубина обработки от 10 до 25 см.;

ОПЦИИ

- Стрельчатый лемех, ширина 280 мм.;
- Опорные колеса 650x10 (рекомендовано для складываемых моделей);

Модель / Стойки (шт.)	Ширина захвата (см.)	Прикатывающий каток	Рама	Вес (кг.)	Мощность трактора (л.с.)
NSL 11	300	Трубчатый каток Ø 450 мм.	жесткая	1405	100-130
NSL 13	350	Трубчатый каток Ø 450 мм.	жесткая	1615	130-170
NSL 15	410	Трубчатый каток Ø 450 мм.	гидр.склад-ая	2150	170-210
NSL 17	470	Трубчатый каток Ø 450 мм.	гидр.склад-ая	2350	210-250
NSL 19	530	Трубчатый каток Ø 450 мм.	гидр.склад-ая	2550	250-300