

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Сыктывкар (8212)25-95-17
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тамбов (4752)50-40-97
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тольятти (8482)63-91-07
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тула (4872)33-79-87
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Тюмень (3452)66-21-18
Владикавказ (8672)28-48-90	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Ульяновск (8422)24-23-59
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Уфа (347)229-48-12
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Хабаровск (4212)92-98-04
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Чеховскы (8352)28-53-07
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Чита (3022)38-34-83
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	Якутск (4112)23-90-97
Казань (834)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	Ярославль (4852)69-52-93
	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31



PXVI

Х-образная дисковая борона для виноделия и плодоводства

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкая дисковая борона PXVI разработана для рыхления почвы и заделки растительных остатков на виноградниках.
- Большой вес диска обеспечивает легкое проникновение в почву, обеспечивая оптимальный результат работы.
- Рабочая ширина может регулироваться механически или гидравлически (опционально).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина захвата 1,05-2,38 м.;
- Для тракторов мощностью 40-70 л.с.;
- Глубина обработки 3-12 см.;
- Усиленная, однобалочная основная рама;
- 4 ряда дисков на регулируемом параллелограмме, регулируемая ширина захвата;
- Междисковое расстояние 215 мм.;
- Механическая регулировка рабочей ширины;

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Усиленная трехточечная навеска категории 1N, 1 и 2;
- Вал дисков квадратного сечения 40x40 мм.;
- Диски Ø 560x4,3 мм, впереди зубчатые, сзади гладкие, с чистиками;
- Центральный зуб-рыхлитель с оборотным лемехом и односторонней стрелчатой лапой;

ОПЦИИ

- Гидравлическая регулировка рабочей ширины (+ 1DW);
- Регулируемые боковые пластины;
- Зубчатые задние диски Ø 560x4,3 мм.;
- Каток Ø 450 мм.;
- Боковые диски Ø 510;

PXVI: передние зубчатые, задние гладкие диски* Ø 560x4,3 мм., междисковое расстояние 215 мм.

Модель	Рабочая ширина (см.)	Транспортная ширина (см.)	Диски (шт.)	Подшипники (шт.)	Вес (кг.)	Мощность (л.с.)
PXVI 8	105–148	130	8	4	669	40–50
PXVI 12	148–198	155	12	8	709	40–50
PXVI 16	188–238	190	16	8	797	50–70
PXVI 20	215–238	220	20	8	888	60–100