

- Алматы (7273)495-231

Ангарск (3955)60-70-56

Архангельск (8182)63-90-72

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Благовещенск (4162)22-76-07

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Владикавказ (8672)28-90-48

Владимир (4922)49-43-18

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
- Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Коломна (4966)23-41-49

Кострома (4942)77-07-48

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Курган (3522)50-90-47

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия (996)312-96-26-47
- Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Петрозаводск (8142)55-98-37

Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Саранск (8342)22-96-24

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Россия (495)268-04-70
- Сыктывкар (8212)25-95-17

Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)33-79-87

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Улан-Удэ (3012)59-97-51

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Чебоксары (8352)28-53-07

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Чита (3022)38-34-83

Якутск (4112)23-90-97

Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (772)734-952-31



SOL X

Тяжелая прицепная X-образная дисковая борона

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ /ПРЕИМУЩЕСТВА

- Комбинация зубчатых и гладких дисков делают тяжелую дисковую борону SOL X универсальным орудием для стерневой обработки почвы в нормальных и тяжелых почвенных условиях.
- Междискове расстояние от 230-260 мм. и специальные чистики предотвращают забивание, даже при больших количествах растительных и пожнивных остатков.
- Хорошая и глубоко смешивающая обработка почвы за счет X-образного расположения дисковых секций.
- Оптимальная рабочая скорость 12 км/ч.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Тяговое дышло со сцепной петлей Ø 51 мм. и дышло с мощным пружинным амортизатором;
- Механическое смещение дышла;
- Вал дисков квадратного сечения 40х40 мм.;
- Зубчатые и гладкие диски со специальными чистиками;
- 4 горизонтально складываемые секции дисков (гидравлически, для транспортировки/для регулировки угла атаки дисковых батарей);
- Сверхпрочные стальные роликоподшипники с 3-х слойным уплотнением и смазочным ниппелем (21 кг.);
- Шасси с двумя транспортными колесами 295/60х22,5, ось квадратного сечения колеса - 80 мм., 6 болтов крепления;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина захвата 2,8-4,4 м.;
- Для тракторов с мощностью 110-220 л.с.;
- Регулировка глубины обработки (до 20 см.) осуществляется посредством 2-х гидравлических цилиндров с гидроклипами;
- Моноблочная центральная рама;
- Профиль центральной рамы: 250х250 мм.;
- Профиль рамы секций дисков: 160х120 мм.;
- Зубчатые диски спереди;
- Гладкие диски сзади;
- Гидравлическая регулировка угла атаки дисковых батарей;
- Транспортная ширина менее 3 м.;

ОПЦИИ

- Задняя трехточечная навеска;
- Соединительные шланги;
- Защита подшипника;
- Поворотная сцепная петля;
- Сцепная петля Ø 40 мм.;
- Диски Ø 710х8, Ø 660х7 или Ø 660х8 мм.;
- Боковой диск ограничитель Ø 560 мм.;
- Боковые щитки;
- Колеса 445/45-19,5 вместо 295/60х22,5;
- Вал дисков квадратного сечения 50х50 мм. вместо 40х40 мм.;
- Пневматический тормоз;
- Рефлекторы с освещением;
- Scharmüller шаровая сцепка K80;

Модель	Ширина захвата (см.)	Количество дисков (шт.)	Давление диска на почву (кг.)	Количество подшипников (шт.)	Мощность трактора (л.с.)	Вес (кг.)
SOL X 710/24	290	24	152	8	120-160	3504
SOL X 710/28	340	28	140	8	130-180	3788
SOL X 710/32	390	32	132	8	150-200	4072
SOL X 710/36	440	36	126	10	160-220	4406
SOL X 660/24	280	24	138	8	110-150	3300
SOL X 660/28	320	28	132	8	120-170	3550
SOL X 660/32	360	32	123	8	140-190	3800
SOL X 660/36	400	36	118	10	150-210	4100