

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия (996)312-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Россия (495)268-04-70

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (772)734-952-31



SSE

Глубокорыхлитель (2-5 регулируемые лапы)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Глубокорыхлитель SSE с 2-5 регулируемыми лапами отлично подойдет для малых сельскохозяйственных предприятий.
- Лапы с толщиной 30 мм. и дополнительные раскосами для усиления рамы делают глубокорыхлитель особенно прочным.
- Регулируемые лапы позволяют в зависимости от орудия менять ширину захвата от 74 до 260 см.
- Опционально планчато-ребристый каток Ø 450 мм обеспечивает моментальное обратное уплотнение и измельчение поверхности почвы.
- Рекомендуемая рабочая скорость 9-13 км/ч.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Трехточечная навеска кат. 2;
- Изогнутые или прямые стойки с реверсивным наконечником из специальной стали;
- Защита от перегрузок «срезной болт»;
- Одна опорная стойка;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина захвата 2,6 м.;
- Для тракторов мощностью 60-160 л.с.;
- Глубина обработки до 50 см.;
- Профиль рамы 150x100 мм., с дополнительными раскосами;
- Толщина стойки 30 мм.;
- Высота рамы 650 мм.;
- Транспортная ширина 2,6 м.;

ОПЦИИ

- Стрельчатые лемеха с карбидным покрытием;
- Реверсивный наконечник долот с карбидным покрытием;
- Изогнутые или прямые стойки длиной 750 мм.;
- Регулируемы металлические опорные колеса 500x150;
- Регулируемые резиновые опорные колеса 145x13;
- Планчато-ребристый каток Ø 450 мм.;
- Предупредительные таблички и освещение.

Модель	Ширина захвата (см.)	Расстояние между лапами (см.)	Количество стоек (шт.)	Вес (кг.)	Мощность трактора (л.с.)
SSE 2 C	74–260	68-250	2	455	60-100
SSE 3 C	77–260	34-115	3	498	90-120
SSE 4 C	216-260	68-78	4	549	110-140
SSE 5 C	151-260	34-58	5	600	130-160
SSE 2 S	74–260	68-250	2	455	60-100
SSE 3 S	77–260	34-115	3	498	90-120
SSE 4 S	216-260	68-78	4	549	110-140
SSE 5 S	151-260	34-58	5	600	130-160