

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Сыктывкар (8212)25-95-17
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тамбов (4752)50-40-97
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тольятти (8482)63-91-07
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тула (4872)33-79-87
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Тюмень (3452)66-21-18
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Ульяновск (8422)24-23-59
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Уфа (347)229-48-12
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Хабаровск (4212)92-98-04
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Чебоксары (8352)28-53-07
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Чита (3022)38-34-83
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	Якутск (4112)23-90-97
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	Ярославль (4852)69-52-93
	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31



TINEPLOW

Глубокорыхлитель двухрядный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Глубокорыхлитель TINEPLOW с изогнутыми лапами обеспечивает интенсивное рыхление почвы на глубине от 30 до 60 см.
- Серийный двойной каток с волнистыми дисками обеспечивают моментальное обратное уплотнение почвы и измельчение поверхности после глукоборыхления.
- Опционально опорные колеса для регулировки глубины придают устойчивость для гидравлически складываемых моделей.
- Рекомендуемая рабочая скорость 8-10 км/ч.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Трехточечная навеска: кат. 2 и 3;
- Изогнутые лапы из специальной стали 16 мм. с усиленными режущими пластинами, со сменными долотами и с защитой от перегрузок на «срезных болтах»;
- Двойной каток с волнистыми дисками Ø 510/510x5 мм., междисковое расстояние 230 мм., ось квадратного сечения - 40x40 мм., стальные роликоподшипники с 3-х слойным уплотнением;
- Опорные стойки;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина захвата 3-6 м.;
- Для тракторов с мощностью 90-230 л.с.;
- Глубина обработки:
 - стойка 650 мм.: до 30 см.;
 - стойка 900 мм.: до 60 см.;
- Двухбалочная рама, профиль:
 - стойка 650 мм.: 140x80 мм.;
 - стойка 900 мм.: 150x100 мм.;
- Расстояние между стойками 700 мм.;
- Транспортная ширина:
 - 3,5 м.: TINEPLOW 350;
 - 3 м.: TINEPLOW 300, 400, 500, 550, 600;

ОПЦИИ

- Опорные колеса 10,0/75x15,3 для TINEPLOW 500 и 600;
- Чистики для двойного катка с волнистыми дисками;
- 1-рядная штригельная борона;
- Предупредительные таблички и освещение;

Модель	Ширина захвата (см.)	Количество стоек (шт.)	Расстояние между лапами (мм.)	Вес (кг.)	Мощность трактора (л.с.)
TINEPLOW 300	300	12	530	1830	90-140
TINEPLOW 350	350	14	525	2150	100-150
TINEPLOW 400 H	400	16	530	3300	120-180
TINEPLOW 500 H	500	20	530	3900	140-210
TINEPLOW 600 H	600	24	530	4600	160-230
TINEPLOW 300/9	300	10	630	2380	90-140
TINEPLOW 350/9	350	12	600	2780	100-150
TINEPLOW 400/9 H	400	12	685	3630	120-180
TINEPLOW 550/9 H	550	16	711	4000	140-210