

- Алматы (7273)495-231

Ангарск (3955)60-70-56

Архангельск (8182)63-90-72

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Благовещенск (4162)22-76-07

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Владикавказ (8672)28-90-48

Владимир (4922)49-43-18

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
- Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Коломна (4966)23-41-49

Кострома (4942)77-07-48

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Курган (3522)50-90-47

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)227-86-73
- Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Петрозаводск (8142)55-98-37

Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Саранск (8342)22-96-24

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
- Сыктывкар (8212)25-95-17

Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)33-79-87

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Улан-Удэ (3012)59-97-51

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Чебоксары (8352)28-53-07

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Чита (3022)38-34-83

Якутск (4112)23-90-97

Ярославль (4852)69-52-93
- Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31



TURBOCOMBINATOR L

Предпосевной культиватор / Гидравлически складываемая рама

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ /ПРЕИМУЩЕСТВА

- Специально разработан для качественной предпосевной обработки почвы, TURBOCOMBINATOR L гарантирует отличное выравнивание и разрыхление почвы с высокой производительностью на единицу площади.

ОСОБЕННОСТИ

- Регулируемая, подпружиненная выравнивающая рейка для оптимального выравнивания поверхности почвы
- Рыхление почвы посредством 4-х рядных секций орудия. Глубина обработки 2-12 см
- Регулируемая tandemная система проволочных комкодробительных катков обеспечивает оптимальное рыхление и выравнивание посевного ложа
- Рекомендуемая рабочая скорость 9-13 км/ч

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Тяговое дышло нижней сцепки категории 4
- 4 откидные гидравлические цилиндры
- Шарикоподшипники смазываются
- Шасси с колесами 155x70/R13:
 - При ширине захвата 7 | 8 | 9,6 м: 4 колеса
 - При ширине захвата 12 м: 8 колес
- Регулируемые опорные колеса для глубины обработки (с приводной рукояткой)
- Опорные стойки с приводной рукояткой
- Стрельчатые лемеха 105 мм

Конструкция

- Регулируемая, подпружиненная выравнивающая рейка, спереди
- 4 ряда секции стоек с подпружиненными S-стойками 32x12x400 мм, с долотообразными оборотными лемехами
- Регулируемый tandemный пластинчатый комкодробительный каток

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина захвата от 7 до 12 м
- Для тракторов с мощностью 140-300 л.с
- Прочная рама квадратного профиля
- 4 ряда секции стоек
- Транспортная ширина:
 - При ширине захвата 7 | 8 м: 3 м
 - При ширине захвата 9,6 м: 4,3 м
 - При ширине захвата 12 м: 5,2 м

ОПЦИИ

- Торцевые заглушки для подшипников;
- Стрельчатые лемеха 150 мм;
- Усиленные стандартные стойки;

Модель	Ширина захвата (см.)	Кол-во стоек (шт.)	Транспортная ширина (см.)	Вес (кг)	Мощность трактора (л.с.)
TURBOCOMBINATOR L 700	700	70	300	1880	105-175
TURBOCOMBINATOR L 800	800	80	300	2150	120-200
TURBOCOMBINATOR L 960	960	87	430	2580	140-240
TURBOCOMBINATOR L 1200	1200	119	520	3870	180-300
TURBOCOMBINATOR L 700	700	70	300	1880	105-175
TURBOCOMBINATOR L 800	800	80	300	2150	120-200
TURBOCOMBINATOR L 960	960	87	430	2580	140-240
TURBOCOMBINATOR L 1200	1200	119	520	3870	180-300